

MODEL PTO/5

Apribarattolo pneumatico *Pneumatic Tin Opener*

Il PTO/5 è interamente costruito in acciaio AISI 304. Funziona esclusivamente ad aria compressa con una pressione di esercizio di 4 bar (visibile sul manometro).

The PTO/5 TIN OPENER is made entirely in stainless steel AISI 304. The PTO/5 works exclusively on a compressed air principle with a working pressure of 4 bar (visible on the pressure gauge).



Misure d'ingombro
Overall dimensions
370X280X570 mm.

2,5 kg



3 kg



5 kg



Caratteristiche principali

- Assicura massima sicurezza all'operatore
- Non crea sfridi metallici che si depositerebbero sul contenuto del barattolo.
- Il barattolo, una volta aperto non presenta imperfezioni di nessun genere.
- Consente una più facile uscita del prodotto
- massimo rendimento 480 barattoli/ora
- Conformità CE

Main Features

- Maximum safety for the operator
- There are no metallic scraps which could fall inside the tin
- The tin is flaw-free once opened
- The product pours out easily
- Maximum production output : 480 tins/hour
- EC conformity

h	kg	PRODOTTO	PRODUCT
156	3	Comune sottaceti	Ordinary pickles
174	3,5	Pere	Pears
186	3,5	Caffè	Coffee
230	5	Sottaceti	Pickles
240	5	Marmellata	Jam
258	5	Frutta	Fruit